

Инструкция по монтажу габрионных конструкций





Email: info@npo-geostroy.ru

Сайт: www.npo-geostroy.ru

Телефон:

8 800 707-80-33

1. Монтаж габионных конструкций начинается с подготовки поверхности: она очищается, выравнивается, удаляются изъяны.

2. Для выполнения следующих операций понадобятся монтировка либо ломик, приспособление для притягивания и увязки крышки габиона и кусачки с длинными губами.

3. Так как сетчатые изделия транспортируются в сложенном виде, то на месте проведения монтажа они раскладываются. Разворачиваются и расправляются изделия на твердой плоской площади, при этом необходимо убедиться в отсутствии выпуклостей и изгибов.

4. Далее проводится сборка габионных конструкций.

- панели сбоку, сзади и спереди сгибаются в вертикально, таким образом образуется прямоугольный ящик. Вершины при этом скрепляются толстой проволокой для вязки. Одна петля и две чередуются через каждые 100 метров.

- формируются несколько пустых коробов, устанавливаются рядом с друг другом в необходимое положение, в углы вбиваются стержни и габионы связываются между собой.

5. После установки изделий осуществляется их заполнение. Каменный наполнитель должен прилегать плотно с минимальным количеством пустот. Последний габион остается всегда пустым, чтобы можно было привязать к нему новые. Каждый ящик заполняют в несколько приемов, за один раз он наполняется только на 1/3 часть.

6. Стоит помнить, что короб должен быть заполнен на 2,5-5 см выше верхней комки. Это требуется для осадки камня. В таком случае используется мелкая фракция.

7. На последнем этапе, крышка конструкции плотно увязывается проволокой к верхней его грани.